TITOLO:
Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei
NOTE:
Lo scopo del presente documento è definire i controlli che devono essere effettuati dal personale eni per verificare che i fornitori di lavori subacquei rispettino gli obblighi ed i requisiti generali in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente (HSE). Questa OPI sostituisce il documento "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei" emesso il 12/5/2011

DATA EMISSIONE:	DATA DECORRENZA:
05 Agosto 2013	05 Agosto 2013

REDAZIONE A CURA DI:	VERIFICATO DA:	APPROVATO DA:
SICLAV/SIC	SONP	HSEQ

Questo documento è di proprietà eni spa che se ne riserva tutti i diritti

- Prevedere una camera di decompressione a due compartimenti con garitta, e personale qualificato a fornire assistenza terapeutica 24 ore su 24. La camera iperbarica deve essere in grado di contenere almeno un letto e permettere al personale sanitario di fornire assistenza di emergenza. La camera deve essere equipaggiata con attrezzature e strumenti medico-chirurgici di primo soccorso. La camera di decompressione per trattamenti terapeutici deve essere disponibile anche durante le immersioni in acque interne e portuali a profondità superiori ai 12 metri.
- Per immersioni a profondità fino ai 30 metri, avere a disposizione una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, in conformità con la Linea Guida n° IMCA D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System). L'ombelicale fornito deve essere contrassegnato con un codice di identificazione unico e deve essere oggetto di manutenzione programmata. Nei casi in cui la distanza lineare tra l'ubicazione della stazione per immersioni e la superficie dell'acqua è superiore a 2 metri, la discesa e la risalita dei sommozzatori deve essere effettuata per mezzo di un basket certificato quale attrezzatura per immersioni con doppio meccanismo di sollevamento. In ogni caso, devono essere state previste misure adeguate per riportare sul ponte un sommozzatore ferito o in stato di incoscienza.
- Per immersioni a profondità tra i 30 e i 50 metri, fornire una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, in conformità con la Linea Guida n°: IMCA D 023 (Diving Equipment System Inspection Guidance Note For Surface Orientated Diving System-Air).
- Per immersioni a oltre 50 metri, fornire un "sistema integrato per immersioni profonde", adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione, conformemente a quanto richiesto dalle Società di Classificazione competenti in PVHO (Recipienti resistenti a pressione presieduti / abitati) e in conformità con le specifiche e le linee guida emesse e rese contrattualmente rilevanti per il progetto specifico. In predetti impianti dovranno essere previsti almeno due comparti, al fine di mantenere la pressione dell'uno indipendente dalla pressione dell'altro. Uno dei comparti dovrà essere riservato a zona soggiorno ed il più piccolo dei due dovrà essere abbastanza spazioso per due persone. La doccia e i servizi igienici devono essere collocati in un locale separato dal

Questo documento è di proprietà eni spa che se ne riserva tutti i diritti